

HSW6系列万能式断路器订货规范

1. 用户务必确认对本产品技术资料已有详细了解，并应根据断路器将来使用的场合，按订货规范表订货；
2. 如用户订货时对智能控制保护参数不做要求，本公司将按“智能控制器出厂整定值”表进行默认配置；
3. 如果用户选用可增选附加功能，需另行增加费用；用户如果有超出本规范表的要求时，请与本公司协商解决。

标准订单

(请在()内填上数字，在□内打√)

用户单位			订货台数			订货日期
壳架等级	<input type="checkbox"/> HSW6-1000		<input type="checkbox"/> HSW6-1600	<input type="checkbox"/> HSW6-1600S	<input type="checkbox"/> HSW6-2500	
	<input type="checkbox"/> HSW6-2500S		<input type="checkbox"/> HSW6-4000	<input type="checkbox"/> HSW6-4000S	<input type="checkbox"/> HSW6-6300	
	<input type="checkbox"/> HSW6-8000					
	<input type="checkbox"/> HSW6-2500HU		<input type="checkbox"/> HSW6-4000HU	<input type="checkbox"/> HSW6-6300HU	<input type="checkbox"/> HSW6-8000HU	
规 格	<input type="checkbox"/> 三极	<input type="checkbox"/> 四极	<input type="checkbox"/> 固定式	<input type="checkbox"/> 抽屉式		
额定电压	<input type="checkbox"/> AC400V	<input type="checkbox"/> AC690V				额定电流 In=() A
	<input type="checkbox"/> AC800V	<input type="checkbox"/> AC1000V	<input type="checkbox"/> AC1140V			
连接方式	<input type="checkbox"/> 水平出线	<input type="checkbox"/> 垂直出线*	<input type="checkbox"/> 混合出线*	(*1000壳架无此选项)		

智 能 控 制 器	基本功能			可增选时加功能		
	M66	H66	M68	H68	P68	E68
	1、过载长延时 $Ir1 = () \times In$ $tr1 = () s$	11. 液晶电流表	11. 液晶电流表 12. 通信功能	11. 液晶电流表 12. 液晶电压表	11. 液晶电流表 12. 液晶电压表 13. 通信功能	11. 液晶电流表 12. 液晶电压表 13. 通信功能 14. 频率测量 15. 功率因数测量 16. 有功功率测量 17. 无功功率测量
	2、短路短延时 $Ir2 = () \times In$ $Tr2 = () s$					
	3、短路瞬时 $Ir3 = () \times In$					
	4、单相接地 $Ir4 = () \times In$ $Tr4 = () s$					
	5. MCR功能					
	6. 脱扣/不脱扣试验功能					
	7. 故障记忆功能					
	8. 自诊断功能					
	9. 热记忆功能					
	10. 故障脱扣报警					
工作电源	<input type="checkbox"/> AC230V	<input type="checkbox"/> AC400V	<input type="checkbox"/> DC220V	<input type="checkbox"/> DC110V	<input type="checkbox"/> DC24V	

	通信协议选择 (括号内为需要选配的模块)	<input type="checkbox"/> Modbus - RTU协议 (<input type="checkbox"/> HSF-1、 <input type="checkbox"/> HSF-2)			
标配附件	分励脱扣器	<input type="checkbox"/> AC230V	<input type="checkbox"/> AC400V	<input type="checkbox"/> DC220V	<input type="checkbox"/> DC110V
	合闸电磁铁	<input type="checkbox"/> AC230V	<input type="checkbox"/> AC400V	<input type="checkbox"/> DC220V	<input type="checkbox"/> DC110V
	电动操作机构	<input type="checkbox"/> AC230V	<input type="checkbox"/> AC400V	<input type="checkbox"/> DC220V	<input type="checkbox"/> DC110V
	相间隔板				
	辅助开关	常规配置 <input type="checkbox"/> 五组转换触头 特殊配置 <input type="checkbox"/> 六组转换触头 <input type="checkbox"/> 四开四闭独立接线 (非标配可选)			
可选附件	<input type="checkbox"/> 欠电压脱扣器	<input type="checkbox"/> AC230V	<input type="checkbox"/> AC400V		
		<input type="checkbox"/> 瞬时			
		<input type="checkbox"/> 延时 (<input type="checkbox"/> 1s <input type="checkbox"/> 3s <input type="checkbox"/> 5s)	<input type="checkbox"/> 失压延时 (<input type="checkbox"/> 1s <input type="checkbox"/> 3s <input checked="" type="checkbox"/> 5s)		
	<input type="checkbox"/> 断开位置钥匙锁装置	() 锁	() 钥匙 (填写数量) / () 套		
	<input type="checkbox"/> 机械联锁	二台断路器	<input type="checkbox"/> 水平联锁	<input type="checkbox"/> 垂直杠杆联锁	
		三台断路器	<input type="checkbox"/> 垂直联锁 (杠杆联锁)		
	<input type="checkbox"/> 外接式单相接地互感器	标准型	<input type="checkbox"/> 差值型 (3P+N) T型 (N排尺寸≤80mm选用) <input type="checkbox"/> 地电流型 (3P+N) W型 (仅针对2000及以上壳架)		
			<input type="checkbox"/> 非标柔性互感器 (N排尺寸>80mm以上选用)		
	<input type="checkbox"/> 门框				
	<input type="checkbox"/> 计数器				
	<input type="checkbox"/> HSF-1电源模块	注: 如选用控制器可增选附加功能中“过载预报警”、“负载监控功能”时, 此两项必须选配; 若需遥控功能, 则该两项必须选配。			
	<input type="checkbox"/> HSF-2继电器模块				
	<input type="checkbox"/> 抽屉座三位置信号输出装置				
	<input type="checkbox"/> 检有压合闸装置 (需与HSF-18模块配合使用)				
	<input type="checkbox"/> 按钮锁定装置				
	<input type="checkbox"/> HSF-18信号转换模块				
备注					

注: HSW6系列整机的标准配置包括M66型智能控制器、分励脱扣器、合闸电磁铁、电动操作机构、五组转换触头(HSW6-1600为四组转换触头)、相间隔板、门框各一套。